



Fila PS/87

ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАТУРАЛЬНОГО ВОСКА И ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА – ТЕРРАКОТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
КЛИНКЕР
КЕРАМОГРАНИТ
НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ
ГЛАЗУРОВАННАЯ плитка
ЦЕМЕНТ
ЛИНОЛЕУМ ПВХ



НАЗНАЧЕНИЕ

В разбавленном виде очищает и обезжиривает сильно загрязненные полы из керамогранита, керамики, натурального камня, глазурованной плитки (терракот) и цемента.

В концентрированном виде удаляет трудно выводимые пятна с керамогранита.

Эффективен для основной чистки не кислотостойких камней.

Идеально подходит для очистки цемента, бетона.

Растворитель для снятия металлического или полировочного воска на водной основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Одно средство, три функции: моющее средство, пятновыводитель, растворитель воска

Единственное средство, удаляющее трудно выводимые пятна с керамогранита.

Чистит без ущерба для поверхности;

Простое в использовании

Удаляет следы эпоксидной затирки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозировка: в зависимости от применения

Для чистки любых поверхностей

Разбавить в воде (1:10-1:20) и нанести на поверхность. Оставить на несколько минут и обработать однодисковой (роторной) машиной или щеткой для полов. Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и тщательно смыть. Для более интенсивной чистки разбавить в соотношении 1:5.

Для выведения пятен с керамогранита

Нанести на плитку с пятном концентрированное средство, оставить до полного высыхания. Устранить остаток влажной губкой.

Для удаления воска

Разбавить в соотношении 1:5, нанести раствор на поверхность и оставить на несколько минут. Обработать щеткой или однодисковой (роторной) машиной. Собрать устройством для сбора жидкостей или тряпкой и тщательно смыть.

Для удаления следов эпоксидной затирки

Нанести, концентрированное средство на очищаемую поверхность. Оставить 15-20 минут, обработать однодисковой (роторной) машиной с абразивным диском или соскабливающей щеткой. Вымыть, повторно поверхность большим количеством воды.

Упаковка

Канистра 1 литр: 12 шт. в коробке

Канистра 5 литров: 4 шт. в коробке

ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Уход 1:20 200 м²

Удаление воска 1:5 20 м²

Начальная мойка камня 1:5 30 м²

Указанный расход средств и площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя.

Внимание

- 1 При использование на полированном мраморе или полированных натуральных камнях, предварительно произведите тест на совместимость со средством.*
- 2. Не использовать на дереве.*
- 3. Не использовать на ваннах из метакрилата.*



СОСТАВ

Содержит: ЭДТА и соли ниже 5%, мыло выше 5%, но ниже 15%.

Другие компоненты: отдушка, линалоол, лимонен.

Температура хранения: от 5 до 30°C

Средство должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.

Этикетка

Fila PS/87 классифицируется как не опасный продукт, согласно действующим нормам : безопасен для здоровья человека и окружающей среды. При использовании средства необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. При работе со средством необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. В случае контакта с кожей, помойте водой; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость светло-желтого цвета.

Запах: сосновый.

Плотность: 1,010 кг/литр

pH: 12,7

Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях: состояние поверхности до обработки, характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя ответственность за неправильное применение.