




FilaWet

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С ВЛАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ

НЕПОЛИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Придает приятный “мокрый эффект” для неровных поверхностей (состаренной, отпескоструенной, обожженной)

Защищает материалы от воды и масла

Идеально подходит для защиты состаренного мрамора, столов, столешниц в ванных комнатах и кухнях, а также для любых поверхностей из натурального камня, которые нуждаются в эффекте «мокрого камня»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Придает мокрый эффект, интенсивность которого зависит от количества нанесенных слоев.

Сертифицировано как "Пригодное для контакта с пищевыми продуктами".

Не желтеет от погодных условий

Не отслаивается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: готово к использованию

1. Нанести на чистую и сухую поверхность, при помощи кисти или ролика, равномерным слоем.
2. По истечении суток повторить операцию таким же образом.
3. В случае сильно впитывающих материалов может возникнуть необходимость в нанесении третьего слоя для получения необходимого влажного эффекта.

Уход: разбавленный раствор FilaCleaner.

На участках, которые подвергнуты неблагоприятным погодным условиям, рекомендуется повторять нанесение средства каждые 2 года.

Упаковка

Банки по 1 литру: коробки по 12 шт.

Банки по 5 литров: коробки по 4 шт.

ДОЗИРОВКА И РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

10/20 м²

Указанный расход средств и площадь покрытия приблизительны и рассчитаны на нанесение одного слоя.

Внимание:

1. Не ходить по поверхности, пока она полностью не высохла. Подождите 24 часа после нанесения последнего слоя
2. Не использовать на терракотовых и полированных поверхностях
3. Если средство было нанесено некорректно или требуется основательная чистка, используйте FilaDewax

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- в случае применения для внутренних работ рекомендуется хорошо проветривать помещение.
- не допускать нанесения на горячие поверхности.

Температура хранения: от 0 до 30°C

Средство должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.



СОСТАВ

Синтетические смолы, диспергированные в ароматическом углеводородном растворителе.

ЭТИКЕТКА

Символ

Черный крест на желтом фоне, опасно для природы.

Фактор риска

Огнеопасно. Раздражает дыхательные пути.

Вредно для водной флоры и фауны, может вызвать долгосрочные нежелательные эффекты в окружающей среде. Вредно для здоровья: может нанести ущерб легким при длительном вдыхании. Частое При длительном контакте с кожей может вызвать сухость и раздражение. Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.

Указания по безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных. Обращаться Не сливать в канализацию; утилизировать материал и тару безопасным способом. При попадании в пищевод не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/паспорт безопасности материала

Содержит: сольвент-нафта (нефть) ароматическая легкая.

В соответствии с законодательным Постановлением 161/06: **Категория:** фиксирующие грунтовки (укрепляющие). Предельное значение ЕС (Кат.: 1/h): 750 г/л (2007). В данном средстве содержится максимум 735 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: вязкая прозрачная жидкость

Запах: характерный ароматического растворителя.

Плотность: 0,894 кг/литр

Температура воспламенения: 40°C

Рекомендации по использованию и применению средств - результат лабораторных исследований. Существуют, во всяком случае, факторы, которые невозможно предусмотреть в лабораторных условиях состояние поверхности до обработки, характеристики/отделка особо редких материалов, влияние внешней среды, профессионализм пользователя. Советуется всегда предварительный тест на реакцию поверхности. Fila гарантирует всегда качество продукции, но не берет на себя ответственность за неправильное применение.