



АСТИ НЕБИА

Декоративное покрытие с эффектом облаков

Описание: АСТИ НЕБИА - декоративная краска, создающий эффект легких, воздушных облаков или тумана, может использоваться как в матовом варианте так и с добавлением перламутрового блеска. Краска АСТИ НЕБИА на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения: Декоративная краска АСТИ НЕБИА наносится на внутренние поверхности помещений любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, больницы, школы и т.д.).

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения АСТИ НЕБИА недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание.

Грунтовка: В качестве “подложки” под декоративную краску АСТИ НЕБИА используется АСТИ-ФОН-ИРИДИ, который колеруют одним из 48 специальных красителей АСТИ ТОНЕР (1, 2 или 3 тонера в зависимости от интенсивности выбранного цвета). АСТИ-ФОН-ИРИДИ наносится на подготовленную под покраску поверхность в два слоя, разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя и наносится валиком, кистью или распыляется при помощи компрессора. Время высыхания между слоями не менее 3 часов.

Подготовка покрытия: Декоративная краска АСТИ НЕБИА поставляется в виде белой пастообразной смеси полностью готовой к нанесению.

Изначально эта краска представлена в матовом варианте. Если вы хотите получить вариант покрытия с перламутровым блеском, в АСТИ НЕБИА следует добавить выбранный перламутровый порошок АСТИ ЛЮМЕН, и тщательно перемешать. Не размешивайте АСТИ НЕБИА механическими миксерами, во избежание разрушения белых частичек, находящихся в базе.

Нанесение: АСТИ НЕБИА наносится на подготовленную поверхность при помощи специальной кисти «CANDIS» ATF короткими штрихами. Одновременно рекомендуется наносить 1-2 м². Через 5-7 минут после нанесения, когда белые частички слегка влажные, а основной цвет (фон) подсох, их растягивают, “приглаживают” специальным шпателем «CANDIS» ATF.

Высыхание:

- на отлип - 2 часа.
- окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ ФОН ИРИДИ* – 2,5л.
Краска *АСТИ НЕБИА* – 2,5л.
Колорант *АСТИ ТОНЕР* – 250 мл.
Перламутр *АСТИ ЛЮМЕН* – 200 г. (применяется по желанию).

Расход: 2,5л. на 20м².

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием АСТИ-НЕБИА - производится с помощью теплой воды и мыла. Температура хранения и нанесения от +5°C до +35°C.

